

# LSK HR G

Acoplamiento de dientes (aire)

**HANSA FLEX**

## Características

Construcción	Acoplamiento de dientes con rosca exterior
Suplemento construcción	con leva doble de seguridad
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Conexión 2	Acoplamiento de dientes
Forma de obturación 2	Anillo de obturación de goma
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Fundición
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



## Nota

Como acoplamiento opuesto, emplee un acoplamiento con sello de latón.

## Artículo

Denominación	Roscas interiores	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

## Variantes de producto

LSK HR G AC Acoplamiento de dientes (aire), Acero

## Accesorios

LSK GDOR Anillo de goma para acoplamientos de dientes

## Piezas de repuesto

LSK GOOR Anillo de goma para acoplamientos de dientes