LSK HR G AC

Acoplamiento de dientes (aire)

Características

Construcción	Acoplamiento de dientes con rosca exterior
Suplemento construcción	con leva doble de seguridad
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Conexión 2	Acoplamiento de dientes
Forma de obturación 2	Anillo de obturación de goma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	Roscas interiores	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Variantes de producto

LSK G	Acoplamiento de dientes (aire), Fundición

Accesorios

LSK GDOR	Anillo de goma para acoplamientos de dientes

Piezas de repuesto

LSK GOOR	Anillo de goma para acoplamientos de dientes

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.