LSK HR M

Acoplamiento de dientes (aire)

Características

Construcción	Acoplamiento de dientes con rosca exterior
Suplemento construcción	con leva doble de seguridad
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Conexión 2	Acoplamiento de dientes
Forma de obturación 2	Junta de latón con pieza insertada de goma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Fundición
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Nota

Como acoplamiento opuesto emplee un acoplamiento con junta de goma.

Artículo

Denominación	Roscas interiores	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 13 HR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR M	G 1" -11	42	PN 10

Piezas de repuesto

LSK MOOH	Casquillo de latón para acoplamiento de dientes
LSK HOOS	Tornillo de sujeción para acoplamiento de dientes
LSK SOOR	Anillo para tubos flexibles para acoplamiento de dientes

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.