

LSK IR G AC

Acoplamiento de dientes (aire)

HANSA FLEX

Características

Construcción	Acoplamiento de dientes con rosca interior
Suplemento construcción	con leva doble de seguridad
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Conexión 2	Acoplamiento de dientes
Forma de obturación 2	Anillo de obturación de goma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	Roscas interiores	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Variantes de producto

LSK G	Acoplamiento de dientes (aire), Fundición
-------	---

Accesorios

LSK GDOR	Anillo de goma para acoplamientos de dientes
----------	--

Piezas de repuesto

LSK GOOR	Anillo de goma para acoplamientos de dientes
----------	--