


# LSK IR MODY

Acoplamiento de dientes (aire), MODY

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Construcción</b>	Acoplamiento con rosca interior MODY
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior BSP cilíndricas
<b>Conexión 2</b>	Acoplamiento de dientes
<b>Forma de obturación 2</b>	Anillo de obturación de goma
<b>Norma</b>	DIN 3238
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material</b>	Cabezal de acoplamiento de fundición maleable / manguito de acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



## Descripción

con anillo protector de rosca reforzado y nuevo anillo de obturación, incorporado por ambos lados.

## Artículo

Denominación	Roscas interiores	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 10 IR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 IR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 IR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 IR MODY	G 1" -11	42	PN 16

## Accesorios

LSK SDOR N Anillo de goma para acoplamiento MODY

## Piezas de repuesto

LSK SGOR N Anillo de goma para acoplamiento MODY