

# LSK M

Acoplamiento de dientes (aire)

## Características

<b>Construcción</b>	Acoplamiento de dientes para tubo flexible
<b>Suplemento construcción</b>	con leva doble de seguridad
<b>Conexión 1</b>	Conexión de tubo flexible
<b>Conexión 2</b>	Acoplamiento de dientes
<b>Forma de obturación 2</b>	Junta de latón con pieza insertada de goma
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material</b>	Fundición
<b>Protección de la superficie</b>	galvanizado, blanco cromado



## Nota

Como acoplamiento opuesto emplee un acoplamiento con junta de goma.

## Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Pulgadas	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

## Piezas de repuesto

LSK HOOS	Tornillo de sujeción para acoplamiento de dientes
LSK MOOH	Casquillo de latón para acoplamiento de dientes
LSK SOOR	Anillo para tubos flexibles para acoplamiento de dientes