

# LSK M

Acoplamiento de dientes (aire)

## Características

<b>Construcción</b>	Acoplamiento de dientes para tubo flexible
<b>Suplemento construcción</b>	con leva doble de seguridad
<b>Conexión 1</b>	Conexión de tubo flexible
<b>Conexión 2</b>	Acoplamiento de dientes
<b>Forma de obturación 2</b>	Junta de latón con pieza insertada de goma
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material</b>	Fundición
<b>Protección de la superficie</b>	galvanizado, blanco cromado



## Nota

Como acoplamiento opuesto emplee un acoplamiento con junta de goma.

## Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Pulgadas	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

## Piezas de repuesto

<b>LSK HOOS</b>	Tornillo de sujeción para acoplamiento de dientes
<b>LSK MOOH</b>	Casquillo de latón para acoplamiento de dientes
<b>LSK SOOR</b>	Anillo para tubos flexibles para acoplamiento de dientes