LSK M
Acoplamiento de dientes (aire)

Características

Construcción	Acoplamiento de dientes para tubo flexible
Suplemento construcción	con leva doble de seguridad
Conexión 1	Conexión de tubo flexible
Conexión 2	Acoplamiento de dientes
Forma de obturación 2	Junta de latón con pieza insertada de goma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Fundición
Protección de la superficie	galvanizado, blanco cromado



Nota

Como acoplamiento opuesto emplee un acoplamiento con junta de goma.

Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Pulgadas	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

Piezas de repuesto

LSK HOOS	Tornillo de sujeción para acoplamiento de dientes
LSK MOOH	Casquillo de latón para acoplamiento de dientes
LSK SOOR	Anillo para tubos flexibles para acoplamiento de dientes

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.