


Características

| | |
|------------------------------------|---|
| Construcción | Acoplamiento para tubos flexibles MODY |
| Suplemento construcción | con leva doble de seguridad |
| Conexión 1 | Conexión de tubo flexible |
| Conexión 2 | Acoplamiento de dientes |
| Forma de obturación 2 | Anillo de obturación de goma |
| Norma | DIN 3238 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Material | Cabezal de acoplamiento de fundición maleable / manguito de acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Descripción

con anillo protector de rosca reforzado y nuevo anillo de obturación, incorporado por ambos lados.

Artículo

| Denominación | para diámetro interno tubo flexible (mm) | Pulgadas | Distancia entre tacos (mm) | Presión de servicio en bar |
|----------------|--|----------|----------------------------|----------------------------|
| LSK NW 10 MODY | 10 | 3/8" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 13 MODY | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 15 MODY | 15 | 5/8" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 MODY | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 MODY | 25 | 1" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 32 MODY | 32 | 1.1/4" | 42 | PN 16 |

Accesorios

LSK SDOR N Anillo de goma para acoplamiento MODY

Piezas de repuesto

LSK SGOR N Anillo de goma para acoplamiento MODY