


Características

Construcción	Acoplamiento para tubos flexibles MODY
Suplemento construcción	con leva doble de seguridad
Conexión 1	Conexión de tubo flexible
Conexión 2	Acoplamiento de dientes
Forma de obturación 2	Anillo de obturación de goma
Norma	DIN 3238
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Material	Cabezal de acoplamiento de fundición maleable / manguito de acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Descripción

con anillo protector de rosca reforzado y nuevo anillo de obturación, incorporado por ambos lados.

Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Pulgadas	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Accesorios

LSK SDOR N Anillo de goma para acoplamiento MODY

Piezas de repuesto

LSK SGOR N Anillo de goma para acoplamiento MODY