
SNK 45 KU M

Racor de engrase cónico, esfera, ángulo de 45°



| Características | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cónica | | | | |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca | | | | |
| Conexión 2 | Racor de engrase | | | | |
| Construcción | Racor de engrase esférico | | | | |
| Suplemento construcción | Diseño de bola | | | | |
| Forma constructiva | Ángulo de 45° | | | | |
| Norma | DIN 71412 | | | | |
| Característica adicional | Racor de engrase diámetro de cabezal 6,5 mm | | | | |
| Material | Acero | | | | |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado | | | | |





| Artículo | | | | | | |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|--|
| Denominación | G1 | i | L1 | L2 | SW | |
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SNK 45 KU M05-0.8 | M 5 x 0,8 K | 5,5 | 23,5 | 10,5 | 9 | |
| SNK 45 KU M06-1.0 | M 6 x 1 K | 5,5 | 23,5 | 10,5 | 9 | |
| SNK 45 KU M08-1.0 | M 8 x 1 K | 5,5 | 23,5 | 10,5 | 9 | |
| SNK 45 KU M10-1.0 | M 10 x 1 K | 5,5 | 25,0 | 11,5 | 11 | |

Variantes de producto SNK 45 KU M V2