# T M MG
Manguito roscado

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| **Conexión 2** | Conexión de tubo flexible |
| **Material** | Latón |



## Artículo

| Denominación | Roscas interiores | para diámetro interno tubo flexible (mm) | SW (mm) | Presión de servicio en bar |
|---|---|---|---|---|
| **T 184 M** | G 1/8" -28 | 4 | 14 | PN 16 |
| **T 186 M** | G 1/8" -28 | 6 | 14 | PN 16 |
| **T 189 M** | G 1/8" -28 | 9 | 14 | PN 16 |
| **T 144 M** | G 1/4" -19 | 4 | 17 | PN 16 |
| **T 146 M** | G 1/4" -19 | 6 | 17 | PN 16 |
| **T 149 M** | G 1/4" -19 | 9 | 17 | PN 16 |
| **T 1413 M** | G 1/4" -19 | 13 | 17 | PN 16 |
| **T 386 M** | G 3/8" -19 | 6 | 19 | PN 16 |
| **T 389 M** | G 3/8" -19 | 9 | 19 | PN 16 |
| **T 3813 M** | G 3/8" -19 | 13 | 19 | PN 16 |
| **T 126 M** | G 1/2" -14 | 6 | 24 | PN 16 |
| **T 129 M** | G 1/2" -14 | 9 | 24 | PN 16 |
| **T 1213 M** | G 1/2" -14 | 13 | 24 | PN 16 |
| **T 1219 M** | G 1/2" -14 | 19 | 24 | PN 16 |
| **T 349 M** | G 3/4" -14 | 9 | 27 | PN 16 |
| **T 3413 M** | G 3/4" -14 | 13 | 32 | PN 16 |
| **T 3419 M** | G 3/4" -14 | 19 | 32 | PN 16 |
| **T 1019 M** | G 1" -11 | 19 | 26 | PN 16 |
| **T 1025 M** | G 1" -11 | 25 | 38 | PN 16 |

SW = ancho de llave

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*