

# TUE M

## Manguito roscado

### Características

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Conexión 1            | Roscas de tuerca BSP      |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 60°         |
| Conexión 2            | Conexión de tubo flexible |
| Material              | Latón                     |



### Artículo

| Denominación       | Roscas interiores | para diámetro interno tubo flexible<br>(mm) | SW<br>(mm) | Presión de servicio en bar |
|--------------------|-------------------|---|------------|----------------------------|
| <b>TUE 18 6 M</b>  | G 1/8" -28        | 6   | 12         | PN 16                      |
| <b>TUE 14 6 M</b>  | G 1/4" -19        | 6   | 17         | PN 16                      |
| <b>TUE 14 9 M</b>  | G 1/4" -19        | 9   | 17         | PN 16                      |
| <b>TUE 38 6 M</b>  | G 3/8" -19        | 6   | 19         | PN 16                      |
| <b>TUE 38 9 M</b>  | G 3/8" -19        | 9   | 19         | PN 16                      |
| <b>TUE 12 9 M</b>  | G 1/2" -14        | 9   | 24         | PN 16                      |
| <b>TUE 12 13 M</b> | G 1/2" -14        | 13  | 24         | PN 16                      |

SW = ancho de llave