WSK HR

Acoplamiento de dientes GEKA (agua)

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	obturación plana
Conexión 2	Acoplamiento de dientes
Forma de obturación 2	Anillo de obturación de moldes de NBR
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	95 °C
Medios	Agua
Material	Latón para trabajo en caliente MS 58



Artículo

Denominación	G1	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
WSK NW 06 HR	G 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 HR	G 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 HR	G 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 HR	G 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 HR	G 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 HR	G 1.1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 HR	G 1.1/2" -11	40	PN 50

Piezas de repuesto

WSK GKOR NEU	Anillo de obturación moldeado para acoplamiento de dientes de agua

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.