

### Características

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Conexión 1            | Rosca interior BSP cilíndricas        |
| Forma de obturación 1 | obturación plana                      |
| Conexión 2            | Acoplamiento de dientes               |
| Forma de obturación 2 | Anillo de obturación de moldes de NBR |
| Temperatura min.      | 0 °C                                  |
| Temperatura max.      | 95 °C                                 |
| Medios                | Agua                                  |
| Material              | Latón para trabajo en caliente MS 58  |



### Artículo

| Denominación | G1           | Distancia entre tacos (mm) | Presión de servicio en bar |
|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| WSK NW 06 IR | G 1/4" -19   | 40                         | PN 50                      |
| WSK NW 10 IR | G 3/8" -19   | 40                         | PN 50                      |
| WSK NW 13 IR | G 1/2" -14   | 40                         | PN 50                      |
| WSK NW 20 IR | G 3/4" -14   | 40                         | PN 50                      |
| WSK NW 25 IR | G 1" -11     | 40                         | PN 50                      |
| WSK NW 32 IR | G 1.1/4" -11 | 40                         | PN 50                      |
| WSK NW 40 IR | G 1.1/2" -11 | 40                         | PN 50                      |

### Piezas de repuesto

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| WSK GKOR NEU | Anillo de obturación moldeado para acoplamiento de dientes de agua |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|