


Características			
Conexión 1 - 3	Rosca interior BSP cilíndricas		
Forma de obturación 1 - 3	Forma A		
Taladro	en L		
Recorrido de conmutación	0°; 90°		
Rango de temperatura	Agua: 0 °C a + 150 °C. Aire: - 20 °C a + 150 °C		
Material	Carcasa de latón Mango de aluminio Bola de latón, con cromado duro Empaquetadura esférica de PTFE		
Protección de la superficie	niquelado		





Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo				
Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0	
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0	
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0	
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0	
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0	
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0	_
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0	
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0	

DN = diámetro nominal, ancho nominal