


# 3 BKR ND T

Válvula de bola de 3 vías en diseño de baja presión

**HANSA****FLEX**

## Características

Conexión 1 - 3	Rosca interior BSP cilíndricas
Forma de obturación 1 - 3	Forma A
Taladro	en T
Recorrido de conmutación	0°; 90°
Rango de temperatura	Aqua: 0 °C a + 150 °C. Aire: - 20 °C a + 150 °C
Material	Carcasa de latón Mango de aluminio Bola de latón, con cromado duro Empaqueadura esférica de PTFE
Protección de la superficie	niquelado



## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

## Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = diámetro nominal, ancho nominal