

# 3 BKR T

Válvula de bola de 3 vías en diseño de bloque

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Conexión 1 - 3              | Rosca interior BSP cilíndricas   |
| Forma de obturación 1 - 3   | para empalme roscado en A, B y en su caso en E   |
| Taladro                     | en T   |
| Recorrido de conmutación    | 0°; 90°  |
| Temperatura min.            | -10 °C   |
| Temperatura max.            | 80 °C  |
| Material                    | Carcasa, bola y árbol de embrague de acero<br>Empaquetadura esférica de POM<br>Junta tórica de NBR |
| Protección de la superficie | bruñido  |



## Nota

Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de las válvulas de bola.  
Observe los datos de presión admisible de los elementos de unión.

## Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Recubrimiento      | LW (mm) | Presión de servicio en bar | SW (mm) | SF* |
|--------------|-----|-------------------|--------------------|---------|----------------------------|---------|-----|
| 3 BKR 04 T   | 4   | G 1/8" -28        | positivo (cerrado) | 5,0     | PN 500                     | 12      | 1,5 |
| 3 BKR 06 T   | 6   | G 1/4" -19        | positivo (cerrado) | 5,0     | PN 500                     | 12      | 1,5 |
| 3 BKR 10 T   | 10  | G 3/8" -19        | positivo (cerrado) | 7,5     | PN 500                     | 14      | 1,5 |
| 3 BKR 13 T   | 12  | G 1/2" -14        | positivo (cerrado) | 11,5    | PN 400                     | 14      | 1,5 |
| 3 BKR 20 T   | 19  | G 3/4" -14        | positivo (cerrado) | 18,0    | PN 400                     | 17      | 1,5 |
| 3 BKR 25 T   | 25  | G 1" -11          | positivo (cerrado) | 22,0    | PN 350                     | 17      | 1,5 |
| 3 BKR 32 T   | 31  | G 1.1/4" -11      | positivo (cerrado) | 22,0    | PN 350                     | 17      | 1,5 |
| 3 BKR 40 T   | 38  | G 1.1/2" -11      | positivo (cerrado) | 33,0    | PN 63                      | 22      | 1,5 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal - LW = ancho libre - PN = presión nominal - PB = presión de servicio máx. - SW = ancho de llave - SF = factor de seguridad

## Piezas de repuesto

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Arandelas de tope para llave de bola |
| BK GEKR GRIFF SW | Asa (acodada) para llave de bola     |