


Características			
Conexión 1 - 3	Rosca interior BSP cilíndricas		
Forma de obturación 1 - 3	para empalme roscado en A, B y en su caso en E		
Taladro	en T		
Recorrido de conmutación	0°; 90°		
Temperatura min.	-10 °C		
Temperatura max.	80 °C		
Material	Carcasa, bola y árbol de embrague de acero Empaquetadura esférica de POM Junta tórica de NBR		
Protección de la superficie	bruñido		





Nota

Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de las válvulas de bola. Observe los datos de presión admisible de los elementos de unión.

Artículo							
DN*	Roscas interiores	Recubrimiento	LW (mm)	Presión de servicio en bar	SW (mm)	SF*	
4	G 1/8" -28	positivo (cerrado)	5,0	PN 500	12	1,5	
6	G 1/4" -19	positivo (cerrado)	5,0	PN 500	12	1,5	
10	G 3/8" -19	positivo (cerrado)	7,5	PN 500	14	1,5	
12	G 1/2" -14	positivo (cerrado)	11,5	PN 400	14	1,5	
19	G 3/4" -14	positivo (cerrado)	18,0	PN 400	17	1,5	
25	G 1" -11	positivo (cerrado)	22,0	PN 350	17	1,5	
31	G 1.1/4" -11	positivo (cerrado)	22,0	PN 350	17	1,5	
38	G 1.1/2" -11	positivo (cerrado)	33,0	PN 63	22	1,5	
	4 6 10 12 19 25 31	4 G 1/8" -28 6 G 1/4" -19 10 G 3/8" -19 12 G 1/2" -14 19 G 3/4" -14 25 G 1" -11 31 G 1.1/4" -11	4 G 1/8" -28 positivo (cerrado) 6 G 1/4" -19 positivo (cerrado) 10 G 3/8" -19 positivo (cerrado) 12 G 1/2" -14 positivo (cerrado) 19 G 3/4" -14 positivo (cerrado) 25 G 1" -11 positivo (cerrado) 31 G 1.1/4" -11 positivo (cerrado)	4 G 1/8" -28 positivo (cerrado) 5,0 6 G 1/4" -19 positivo (cerrado) 5,0 10 G 3/8" -19 positivo (cerrado) 7,5 12 G 1/2" -14 positivo (cerrado) 11,5 19 G 3/4" -14 positivo (cerrado) 18,0 25 G 1" -11 positivo (cerrado) 22,0 31 G 1.1/4" -11 positivo (cerrado) 22,0	4 G 1/8" -28 positivo (cerrado) 5,0 PN 500 6 G 1/4" -19 positivo (cerrado) 5,0 PN 500 10 G 3/8" -19 positivo (cerrado) 7,5 PN 500 12 G 1/2" -14 positivo (cerrado) 11,5 PN 400 19 G 3/4" -14 positivo (cerrado) 18,0 PN 400 25 G 1" -11 positivo (cerrado) 22,0 PN 350 31 G 1.1/4" -11 positivo (cerrado) 22,0 PN 350	(mm) (mm) 4 G 1/8" -28 positivo (cerrado) 5,0 PN 500 12 6 G 1/4" -19 positivo (cerrado) 5,0 PN 500 12 10 G 3/8" -19 positivo (cerrado) 7,5 PN 500 14 12 G 1/2" -14 positivo (cerrado) 11,5 PN 400 14 19 G 3/4" -14 positivo (cerrado) 18,0 PN 400 17 25 G 1" -11 positivo (cerrado) 22,0 PN 350 17 31 G 1.1/4" -11 positivo (cerrado) 22,0 PN 350 17	

DN = diámetro nominal, ancho nominal - LW = ancho libre - PN = presión nominal - PB = presión de servicio máx. - SW = ancho de llave - SF = factor de seguridad

Piezas de repuesto		
BK ANSCHLAG Arandelas de tope para llave de bola		
BK GEKR GRIFF SW	Asa (acodada) para llave de bola	