


Características	
Conexión 1 - 3	Rosca interior BSP cilíndricas
Forma de obturación 1 - 3	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
Forma constructiva	construcción compacta
Taladro	en L
Recorrido de conmutación	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material	Carcasa de acero forjado Bola y árbol de embrague de acero Empaquetadura esférica de POM Junta tórica de NBR
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado





## Nota

Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de las válvulas de bola. Observe los datos de presión admisible de los elementos de unión.

## **Artículo** DN\* Denominación Roscas interiores Recubrimiento LW Presión de servicio en bar SW SF 3 SKR 20 LK VZ 19 G 3/4" -14 PN 350 1,5 negativo (abierto) 18 14 3 SKR 25 LK VZ 25 G 1" -11 22 PN 350 14 1,5 negativo (abierto)

DN = diámetro nominal, ancho nominal - PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. - LW = ancho libre - SW = ancho de llave - SF = factor de seguridad

Piezas de repuesto	
BK ANSCHLAG	Arandelas de tope para llave de bola
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Asa (acodada) para llave de bola