


Características					
Conexión 1 + 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica				
Forma de obturación 1 + 2	Cono interior de 24°				
Recorrido de conmutación	0°; 90°				
Temperatura min.	-20 °C				
Temperatura max.	60 °C				
Material	Carcasa, bola y árbol de embrague de acero Empaquetadura esférica de poliamida Junta tórica de NBR				
Protección de la superficie	bruñido				





Nota

Observe los datos de presión admisible de los elementos de unión.

Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de las válvulas de bola.

Denominación	DN*	Serie	para Ø exterior tubo	Roscas interiores	LW (mm)	Presión de servicio en bar	SW (mm)	SF*
BKHL 04	4	L	6	M 12x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHL 06	6	L	8	M 14x1,5	6	PN 500	9	1,5
SKHL 08	8	L	10	M 16x1,5	8	PN 500	9	1,5
SKHL 10	10	L	12	M 18x1,5	10	PN 500	9	1,5
3KHL 13	12	L	15	M 22x1,5	13	PN 500	9	1,5
3KHL 16	16	L	18	M 26x1,5	13	PN 500	12	1,5
3KHL 20	19	L	22	M 30x2	20	PN 400	14	1,5
BKHL 25	25	L	28	M 36x2	24	PN 350	14	1,5
3KHL 32	31	L	35	M 45x2	24	PN 350	14	1,5
BKHL 40	38	L	42	M 52x2	24	PN 350	14	1,5
BKHS 04	4	S	8	M 16x1,5	5	PN 500	9	1,5
BKHS 06	6	S	10	M 18x1,5	6	PN 500	9	1,5
BKHS 08	8	S	12	M 20x1,5	8	PN 500	9	1,5
BKHS 10	10	S	14	M 22x1,5	10	PN 500	9	1,5
BKHS 13	12	S	16	M 24x1,5	13	PN 500	9	1,5
BKHS 16	16	S	20	M 30x2	15	PN 500	12	1,5
BKHS 20	19	S	25	M 36x2	20	PN 400	14	1,5
3KHS 20 - 600 BAF	19	S	25	M 36x2	20	PN 600	14	1,5
SKHS 25	25	S	30	M 42x2	24	PN 350	14	1,5
3KHS 25 - 600 BAF	25	S	30	M 42x2	24	PN 600	14	1,5
BKHS 32	31	S	38	M 52x2	24	PN 350	14	1,5

DN = diámetro nominal, ancho nominal - Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado - LW = ancho libre - PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. - SW = ancho de llave - SF = factor de seguridad

Variantes	de	prod	lucto
-----------	----	------	-------

BKHL VZ / BKHS VZ Válvula de bola de 2 vías en diseño de bloque, con revestimiento galvanizado

BKHL VA / BKHS VA Válvula de bola de 2 vías en diseño de bloque, Carcasa, bola y árbol de embrague de acero fino

Piezas de repuesto		
BK ANSCHLAG	Arandelas de tope para llave de bola	
BK GEKR GRIFF SW	Asa (acodada) para llave de bola	