


Características	
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Conexión 2	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Recorrido de conmutación	0°; 90°
Rango de temperatura	Aire: - 20 °C a + 150 °C Agua: 0 °C a + 150 °C.
Material	Carcasa de latón Mango de aluminio Bola de latón, con cromado duro Empaquetadura esférica de PTFE
Protección de la superficie	niquelado





## Nota

Los datos sobre la presión son válidos para una temperatura de 0 °C a + 25 °C; en caso de temperatura superior, se deberán tener en cuenta las reducciones de presión.

## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo				
Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	
BKR 06 HR ND	6	G 1/4" -19	50,0	
BKR 10 HR ND	10	G 3/8" -19	50,0	
BKR 13 HR ND	12	G 1/2" -14	50,0	
BKR 20 HR ND	19	G 3/4" -14	40,0	
BKR 25 HR ND	25	G 1" -11	40,0	
BKR 32 HR ND	31	G 1.1/4" -11	30,0	
BKR 40 HR ND	38	G 1.1/2" -11	30,0	
BKR 50 HR ND	51	G 2" -11	25,0	

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF = factor de seguridad - SW = ancho de llave - BD = presión de servicio

Piezas de repuesto		
ND GRIFF	Asa para llave de bola ND	