


Características				
Conexión 1 + 2	Brida SAE			
Forma de obturación 1 + 2	obturación plana con junta tórica SF			
Recorrido de conmutación	0°; 90°			
Temperatura min.	-10 °C			
Temperatura max.	80 °C			
Material	Carcasa, bola y árbol de embrague de acero Empaquetadura esférica de POM Junta tórica de NBR			
Protección de la superficie	bruñido			





Nota

Observe los datos de presión admisible de los elementos de unión.

Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de las válvulas de bola.

Artículo									
Denominación	DN*	Serie de presión	Tamaño de brida	LW (mm)	Presión PN	SW (mm)	SF*		
BK SF 20	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bar	14	1,5		
BK SF 25	25	3000 PSI	1"	24	315 bar	14	1,5		
BK SF6 20	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bar	14	1,5		
BK SF6 25	25	6000 PSI	1"	24	400 bar	14	1,5		

DN = diámetro nominal, ancho nominal - LW = ancho libre - PN = presión nominal - PB = presión de servicio máx. - SW = ancho de llave - SF = factor de seguridad

Piezas de repuesto				
BK ANSCHLAG Arandelas de tope para llave de bola				
BK GEKR GRIFF SW	Asa (acodada) para llave de bola			