

### Características

<b>Conexión 1 + 2</b>	Rosca interior BSP cilíndricas
<b>Temperatura min.</b>	0 °C
<b>Temperatura max.</b>	120 °C
<b>Material</b>	Latón OT 58, asa de acero



### Nota

Los datos sobre la presión son válidos para una temperatura de 0 °C a + 25 °C; en caso de temperatura superior, se deberán tener en cuenta las reducciones de presión.

### Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

### Artículo

Denominación	DN*	Tamaño	Presión de servicio (bar)	G1 + G2	L (mm)
MF 06 MG	6	4	16,0	G 1/4" -19	33
MF 10 MG	10	6	16,0	G 3/8" -19	41
MF 13 MG	12	8	16,0	G 1/2" -14	36
MF 20 MG	19	12	16,0	G 3/4" -14	39
MF 25 MG	25	16	16,0	G 1" -11	43
MF 32 MG	31	20	16,0	G 1.1/4" -11	48
MF 40 MG	38	24	16,0	G 1.1/2" -11	52
MF 50 MG	51	32	16,0	G 2" -11	57
MF 65 MG	60	40	16,0	G 2.1/2" -11	65
MF 75 MG	76	48	16,0	G 3" -11	75
MF 100 MG	100	64	16,0	G 4" -11	84

DN = diámetro nominal, ancho nominal – G1 + G2 = rosca de las conexiones 1+2

### Variantes de producto

MF VA	Pasadores para manguitos, Acero fino
-------	--------------------------------------