

# 2 OK VC

## Pinzas de 2 estribos

### Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Fijaciones para tubos flexibles en el ámbito de baja presión y de presión media. |
| <b>Material</b>                    | Acero  |
| <b>Protección de la superficie</b> | galvanizado brillante de cromo   |



### Artículo

| Denominación    | Rango de tensión (mm) | Ancho de cinta (mm) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 2 OK 3-5 VC     | 3,0 - 5,0             | 5,0                 |
| 2 OK 3.1-4.1 VC | 3,1 - 4,1             | 3,5                 |
| 2 OK 3.5-4.5 VC | 3,5 - 4,5             | 3,5                 |
| 2 OK 5-7 VC     | 5,0 - 7,0             | 6,0                 |
| 2 OK 7-9 VC     | 7,0 - 9,0             | 7,0                 |
| 2 OK 8-11 VC    | 8,0 - 11,0            | 7,0                 |
| 2 OK 9-11 VC    | 9,0 - 11,0            | 7,0                 |
| 2 OK 11-13 VC   | 11,0 - 13,0           | 7,0                 |
| 2 OK 13-15 VC   | 13,0 - 15,0           | 7,5                 |
| 2 OK 15-17 VC   | 15,0 - 17,0           | 8,0                 |
| 2 OK 15-18 VC   | 15,0 - 18,0           | 8,0                 |
| 2 OK 16-19 VC   | 16,0 - 19,0           | 8,0                 |
| 2 OK 17-20 VC   | 17,0 - 20,0           | 8,5                 |
| 2 OK 19-22 VC   | 19,0 - 22,0           | 9,0                 |
| 2 OK 20-23 VC   | 20,0 - 23,0           | 9,0                 |
| 2 OK 22-25 VC   | 22,0 - 25,0           | 10,0                |
| 2 OK 23-25 VC   | 23,0 - 25,0           | 10,0                |
| 2 OK 23-27 VC   | 23,0 - 27,0           | 10,0                |
| 2 OK 25-28 VC   | 25,0 - 28,0           | 10,0                |
| 2 OK 27-31 VC   | 27,0 - 31,0           | 10,0                |
| 2 OK 28-31 VC   | 28,0 - 31,0           | 10,0                |
| 2 OK 31-34 VC   | 31,0 - 34,0           | 10,0                |
| 2 OK 34-37 VC   | 34,0 - 37,0           | 10,0                |
| 2 OK 37-40 VC   | 37,0 - 40,0           | 10,0                |
| 2 OK 40-43 VC   | 40,0 - 43,0           | 10,0                |
| 2 OK 43-46 VC   | 43,0 - 46,0           | 10,0                |

### Variantes de producto

|         |   |
|---------|---|
| 2 OK    | Pinzas de 2 estribos, con revestimiento galvanizado |
| 2 OK VA | Pinzas de 2 estribos, Acero fino                    |