CLIC
Abrazadera para tubo flexible

Características

Construcción	abrazaderas de manguera sin tornillos
Material	Acero inoxidable al cromo-níquel



Descripción

La abrazadera para tubo flexible CLIC es un elemento de unión fiable para sistemas de tubuladuras flexibles.

Artículo

Denominación	Rango de tensión (mm)	Ancho de cinta (mm)
CLIC 11.5-12.5	11,5 - 12,5	7,0
CLIC 12-13	12,0 - 13,0	7,0
CLIC 13-14	12,5 - 14,0	8,0
CLIC 14-15	13,5 - 15,0	8,0
CLIC 15-16	14,5 - 16,0	8,0
CLIC 16-17	15,5 - 17,0	8,0
CLIC 17-18	16,5 - 18,0	8,0
CLIC 18-19	17,5 - 19,0	8,0
CLIC 19-20	18,5 - 20,0	8,0
CLIC 20-21	19,5 - 21,0	8,0
CLIC 20.5-21.5	20,5 - 22,0	8,0
CLIC 21.5-23	21,5 - 23,0	8,0
CLIC 22.5-24	22,5 - 24,0	8,0
CLIC 23.5-25	23,5 - 25,0	8,0
CLIC 25.5-27	25,5 - 27,0	8,0
CLIC 26.5-28	26,5 - 28,0	8,0

Accesorios

CLIC ZANGE	Alicates para abrazadera CLIC

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.