

Características

Campo de aplicación	para tubos flexibles de aspiración y retorno
Construcción	Abrazadera de perno de articulación
Norma	análogo a DIN 3017
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	Rango de tensión (mm)	Ancho de cinta (mm)
MRS 17-19	17 - 19	18,0
MRS 20-22	20 - 22	18,0
MRS 21-23	21 - 23	18,0
MRS 23-25	23 - 25	18,0
MRS 25-27	25 - 27	18,0
MRS 26-28	26 - 28	18,0
MRS 29-31	29 - 31	18,0
MRS 32-35	32 - 35	20,0
MRS 36-39	36 - 39	20,0
MRS 40-43	40 - 43	20,0
MRS 44-47	44 - 47	22,0
MRS 48-51	48 - 51	20,0
MRS 52-55	52 - 55	22,0
MRS 56-59	56 - 59	20,0
MRS 60-63	60 - 63	20,0
MRS 64-67	64 - 67	22,0
MRS 68-73	68 - 73	24,0
MRS 74-79	74 - 79	24,0
MRS 80-85	80 - 85	24,0
MRS 86-91	86 - 91	24,0
MRS 92-97	92 - 97	24,0
MRS 98-103	98 - 103	24,0
MRS 104-112	104 - 112	24,0
MRS 113-121	113 - 121	24,0
MRS 122-130	122 - 130	25,0
MRS 131-139	131 - 139	25,0
MRS 140-148	140 - 148	25,0
MRS 149-161	149 - 161	25,0
MRS 162-174	162 - 174	25,0
MRS 175-187	175 - 187	25,0
MRS 188-200	188 - 200	25,0
MRS 201-213	201 - 213	25,0
MRS 214-226	214 - 226	25,0
MRS 227-239	227 - 239	25,0
MRS 240-252	240 - 252	25,0
MRS 253-265	253 - 265	30,0
MRS 266-278	266 - 278	30,0
MRS 279-291	279 - 291	30,0
MRS 292-304	292 - 304	30,0

Variantes de producto

MRSS	Abrazadera de perno de articulación, Acero fino 1.4301
-------------	--------------------------------------------------------