

Características		
Campo de aplicación	para la fijación de tubos, tubos flexibles y cables	
Construcción	Abrazadera de soporte	
Suplemento construcción	con perfil de goma	
Norma	DIN 3016	
Material	Acero	
Protección de la superficie	galvanizado	



## Nota

El perfil de goma amortigua las vibraciones, los golpes y evita el rayado

Ar	tic	cu	10

Denominación	Ø mínimo <sub>(mm)</sub>	Ancho de cinta	Taladro Ø
NRS 06-09	6	9,0	4,5
NRS 08-09	8	9,0	4,5
NRS 10-09	10	9,0	4,5
NRS 12-09	12	9,0	4,5
NRS 14-09	14	9,0	4,5
NRS 15-09	15	9,0	4,5
NRS 16-09	16	9,0	4,5
NRS 18-09	18	9,0	4,5
NRS 20-09	20	9,0	4,5

Variantes de producto			
NRS (12 mm)	Abrazadera de soporte, Acero		
NRS W4 (12 mm)	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)		
NRS (15 mm)	Abrazadera de soporte, Acero		
NRS W4 (15 mm)	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)		
NRS (20 mm)	Abrazadera de soporte, Acero		
NRS W4 (20 mm)	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)		
NRS (25 mm)	Abrazadera de soporte, Acero		