

# NRS (9 mm)

## Abrazadera de soporte

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	para la fijación de tubos, tubos flexibles y cables
<b>Construcción</b>	Abrazadera de soporte
<b>Suplemento construcción</b>	con perfil de goma
<b>Norma</b>	DIN 3016
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	galvanizado



### Nota

El perfil de goma amortigua las vibraciones, los golpes y evita el rayado

### Artículo

Denominación	Ø mínimo (mm)	Ancho de cinta (mm)	Taladro Ø (mm)
NRS 06-09	6	9,0	4,5
NRS 08-09	8	9,0	4,5
NRS 10-09	10	9,0	4,5
NRS 12-09	12	9,0	4,5
NRS 14-09	14	9,0	4,5
NRS 15-09	15	9,0	4,5
NRS 16-09	16	9,0	4,5
NRS 18-09	18	9,0	4,5
NRS 20-09	20	9,0	4,5

### Variantes de producto

<b>NRS (12 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero
<b>NRS W4 (12 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)
<b>NRS (15 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero
<b>NRS W4 (15 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)
<b>NRS (20 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero
<b>NRS W4 (20 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)
<b>NRS (25 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero