

# NRS W4 (12 mm)

Abrazadera de soporte

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	para la fijación de tubos, tubos flexibles y cables
<b>Construcción</b>	Abrazadera de soporte
<b>Suplemento construcción</b>	con perfil de goma
<b>Norma</b>	DIN 3016
<b>Material</b>	Acero al cromo-níquel (1.4301)



## Artículo

Denominación	Ø mínimo (mm)	Ancho de cinta (mm)	Taladro Ø (mm)
NRS 05-12 W4	5	12,0	5,3
NRS 06-12 W4	6	12,0	5,3
NRS 07-12 W4	7	12,0	5,3
NRS 08-12 W4	8	12,0	5,3
NRS 09-12 W4	9	12,0	5,3
NRS 10-12 W4	10	12,0	5,3
NRS 11-12 W4	11	12,0	5,3
NRS 12-12 W4	12	12,0	5,3
NRS 13-12 W4	13	12,0	5,3
NRS 14-12 W4	14	12,0	5,3
NRS 15-12 W4	15	12,0	5,3
NRS 16-12 W4	16	12,0	5,3
NRS 17-12 W4	17	12,0	5,3
NRS 18-12 W4	18	12,0	5,3
NRS 19-12 W4	19	12,0	5,3
NRS 20-12 W4	20	12,0	5,3
NRS 21-12 W4	21	12,0	5,3
NRS 22-12 W4	22	12,0	5,3
NRS 23-12 W4	23	12,0	5,3
NRS 24-12 W4	24	12,0	5,3
NRS 25-12 W4	25	12,0	5,3

## Variantes de producto

<b>NRS (12 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero
<b>NRS (9 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero
<b>NRS (15 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero
<b>NRS W4 (15 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)
<b>NRS (20 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero
<b>NRS W4 (20 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)
<b>NRS (25 mm)</b>	Abrazadera de soporte, Acero