# NRS (20 mm)
Abrazadera de soporte

HANSA FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | para la fijación de tubos, tubos flexibles y cables |
| **Construcción** | Abrazadera de tubo |
| **Suplemento construcción** | con perfil de goma |
| **Norma** | DIN 3016 |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | galvanizado |



## Nota

El perfil de goma amortigua las vibraciones, los golpes y evita el rayado

## Artículo

| Denominación | Ø mínimo (mm) | Ancho de cinta (mm) | Taladro Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| **NRS 10-20** | 10 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 11-20** | 11 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 12-20** | 12 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 13-20** | 13 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 14-20** | 14 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 15-20** | 15 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 16-20** | 16 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 17-20** | 17 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 18-20** | 18 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 19-20** | 19 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 20-20** | 20 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 21-20** | 21 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 22-20** | 22 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 23-20** | 23 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 24-20** | 24 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 25-20** | 25 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 26-20** | 26 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 27-20** | 27 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 28-20** | 28 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 29-20** | 29 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 30-20** | 30 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 31-20** | 31 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 32-20** | 32 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 33-20** | 33 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 34-20** | 34 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 35-20** | 35 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 36-20** | 36 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 37-20** | 37 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 38-20** | 38 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 39-20** | 39 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 40-20** | 40 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 41-20** | 41 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 42-20** | 42 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 43-20** | 43 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 44-20** | 44 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 45-20** | 45 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 46-20** | 46 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 47-20** | 47 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 48-20** | 48 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 49-20** | 49 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 50-20** | 50 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 51-20** | 51 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 54-20** | 54 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 57-20** | 57 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 60-20** | 60 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 65-20** | 64 | 20,0 | 8,4 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*

# NRS (20 mm)
Abrazadera de soporte

## Artículo

| Denominación | Ø mínimo (mm) | Ancho de cinta (mm) | Taladro Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| **NRS 80-20** | 80 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 90-20** | 90 | 20,0 | 8,4 |
| **NRS 118-20** | 118 | 20,0 | 8,4 |

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **NRS W4 (20 mm)** | Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301) |
| **NRS (9 mm)** | Abrazadera de soporte, Acero |
| **NRS (12 mm)** | Abrazadera de soporte, Acero |
| **NRS W4 (12 mm)** | Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301) |
| **NRS (15 mm)** | Abrazadera de soporte, Acero |
| **NRS W4 (15 mm)** | Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301) |
| **NRS (25 mm)** | Abrazadera de soporte, Acero |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*