

NRS (25 mm)

Abrazadera de soporte

Características

Campo de aplicación	para la fijación de tubos, tubos flexibles y cables
Construcción	Abrazadera de tubo
Suplemento construcción	con perfil de goma
Norma	DIN 3016
Material	Acero
Protección de la superficie	galvanizado



Nota

El perfil de goma amortigua las vibraciones, los golpes y evita el rayado

Artículo

Denominación	Ø mínimo (mm)	Ancho de cinta (mm)	Taladro Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Variantes de producto

NRS (9 mm)	Abrazadera de soporte, Acero
NRS (12 mm)	Abrazadera de soporte, Acero
NRS W4 (12 mm)	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)
NRS (15 mm)	Abrazadera de soporte, Acero
NRS W4 (15 mm)	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)
NRS (20 mm)	Abrazadera de soporte, Acero
NRS W4 (20 mm)	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)