

# NRS (25 mm)

## Abrazadera de soporte

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	para la fijación de tubos, tubos flexibles y cables
<b>Construcción</b>	Abrazadera de tubo
<b>Suplemento construcción</b>	con perfil de goma
<b>Norma</b>	DIN 3016
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	galvanizado



### Nota

El perfil de goma amortigua las vibraciones, los golpes y evita el rayado

### Artículo

Denominación	Ø mínimo (mm)	Ancho de cinta (mm)	Taladro Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

### Variantes de producto

NRS (9 mm)	Abrazadera de soporte, Acero
NRS (12 mm)	Abrazadera de soporte, Acero
NRS W4 (12 mm)	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)
NRS (15 mm)	Abrazadera de soporte, Acero
NRS W4 (15 mm)	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)
NRS (20 mm)	Abrazadera de soporte, Acero
NRS W4 (20 mm)	Abrazadera de soporte, Acero al cromo-níquel (1.4301)