

# SRS 1-6 PP

Abrazadera de tubo, serie ligera

**HANSA FLEX**

## Características

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Construcción            | Abrazadera de un tubo                      |
| Suplemento construcción | Cara interior de la abrazadera con nervios |
| Serie                   | ligero                                     |
| Norma                   | DIN 3015-1                                 |
| Temperatura min.        | -30 °C                                     |
| Temperatura max.        | 90 °C                                      |
| Material                | Polipropileno                              |



## Nota

Para el soporte de tubos flexibles y de cables se recomienda el empleo de abrazaderas con superficie interior lisa. Se montan sin tensión previa, con lo que se reduce la altura de bloque H y la medida S1 de la hendidura.

## Descripción

Los nervios en la superficie interior de las abrazaderas actúan como amortiguadores de la presión y los choques y absorben las fuerzas en el sentido del eje de la tubería.

Una ranura entre las dos mitades genera la tensión previa del tubo.

## Indicaciones para pedidos

1 ud. = 2 mitades de abrazadera

## Artículo

| Denominación   | Ø d2 exterior tubo (mm) | Ø d2 exterior tubo | Tamaño de las abrazaderas | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 106 A PP   | 6,0                     | -                  | 1                         | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 106.4 A PP | 6,4                     | 1/4"               | 1                         | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 108 A PP   | 8,0                     | 5/16"              | 1                         | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 109.5 A PP | 9,5                     | 3/8"               | 1                         | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 110 A PP   | 10,0                    | -                  | 1                         | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 112 A PP   | 12,0                    | -                  | 1                         | 20      | 27     | 34     | 0,6     |
| SRS 0212.7 PP  | 12,7                    | 1/2"               | 2                         | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0213.5 PP  | 13,5                    | -                  | 2                         | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0214 PP    | 14,0                    | -                  | 2                         | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0215 PP    | 15,0                    | -                  | 2                         | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0216 PP    | 16,0                    | 5/8"               | 2                         | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0217.2 PP  | 17,2                    | -                  | 2                         | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0218 PP    | 18,0                    | -                  | 2                         | 26      | 33     | 40     | 0,8     |
| SRS 0319 PP    | 19,0                    | 3/4"               | 3                         | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0320 PP    | 20,0                    | -                  | 3                         | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0321.3 PP  | 21,3                    | -                  | 3                         | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0322 PP    | 22,0                    | -                  | 3                         | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0323 PP    | 23,0                    | -                  | 3                         | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0325 PP    | 25,0                    | 1"                 | 3                         | 33      | 35     | 48     | 1,0     |
| SRS 0426.9 PP  | 26,9                    | -                  | 4                         | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0428 PP    | 28,0                    | -                  | 4                         | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0430 PP    | 30,0                    | -                  | 4                         | 40      | 42     | 57     | 1,2     |
| SRS 0532 PP    | 32,0                    | 1.1/4"             | 5                         | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0533.7 PP  | 33,7                    | -                  | 5                         | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0535 PP    | 35,0                    | -                  | 5                         | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0538 PP    | 38,0                    | 1.1/2"             | 5                         | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0540 PP    | 40,0                    | -                  | 5                         | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0542 PP    | 42,0                    | -                  | 5                         | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0542.4 PP  | 42,4                    | -                  | 5                         | 52      | 58     | 70     | 1,2     |
| SRS 0644.5 PP  | 44,5                    | 1.3/4"             | 6                         | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0645 PP    | 45,0                    | -                  | 6                         | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0648 PP    | 48,0                    | -                  | 6                         | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0650 PP    | 50,0                    | -                  | 6                         | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0650.8 PP  | 50,8                    | 2"                 | 6                         | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0652 PP    | 52,0                    | -                  | 6                         | 66      | 66     | 86     | 1,2     |



Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

18.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

# SRS 1-6 PP

Abrazadera de tubo, serie ligera



## Artículo

| Denominación | Ø d2 exterior tubo (mm) | Ø d2 exterior tubo | Tamaño de las abrazaderas | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0655 PP  | 55,0                    | -                  | 6                         | 66      | 66     | 86     | 1,2     |
| SRS 0657 PP  | 57,0                    | 2.1/4"             | 6                         | 66      | 66     | 86     | 1,2     |

## Variantes de producto

**SRS 1-6 AL** Abrazadera de tubo, serie ligera, Cara interior de la abrazadera con nervios

**SRS 1-6 PA** Abrazadera de tubo, serie ligera, Cara interior de la abrazadera con nervios

**SRS 1-6 PA G** Abrazadera de tubo, serie ligera, Cara interior de la abrazadera lisa

**SRS 1-6 PP G** Abrazadera de tubo, serie ligera, Cara interior de la abrazadera lisa

**SRS 1-6 VG** Abrazadera de tubo, serie ligera, Cara interior de la abrazadera lisa

## es un elemento adicional para los siguientes productos

**A 1-6 A** Conjunto del grupo A 1-6 montaje

**A 1-6** Conjunto del grupo A 1-6