

SRS 1-6 SPW

Placas angulares de soldadura y atornilladas

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Forma constructiva | Ángulo de 90° |
| Construcción | para abrazaderas de un tubo |
| Serie | ligero |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | fosfatado |



Artículo

| Denominación | Tamaño de las abrazaderas | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | H (mm) | L (mm) | S (mm) |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| SRS SPW 1 A | 1 | 30 | 6,6 | 20,0 | 20 | M 6 | 30 | 36,0 | 3 |
| SRS SPW 2 | 2 | 30 | 6,6 | 26,0 | 26 | M 6 | 30 | 42,0 | 3 |
| SRS SPW 3 | 3 | 30 | 6,6 | 33,0 | 33 | M 6 | 30 | 50,0 | 3 |
| SRS SPW 4 | 4 | 30 | 6,6 | 40,0 | 40 | M 6 | 30 | 59,0 | 3 |
| SRS SPW 5 | 5 | 30 | 6,6 | 52,0 | 52 | M 6 | 30 | 72,0 | 3 |
| SRS SPW 6 | 6 | 30 | 6,6 | 66,0 | 66 | M 6 | 30 | 88,0 | 3 |

Variantes de producto

SRS 1-6 SPW V4 Placas angulares de soldadura y atornilladas, Acero fino 1.4571

es un elemento adicional para los siguientes productos

A 1-6 Conjunto del grupo A 1-6