

# SRS SPL 30-100

Placa de soldadura y de atornillado, larga

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Construcción                | para abrazaderas de un tubo |
| Serie                       | pesado                      |
| Norma                       | DIN 3015-2                  |
| Material                    | Acero                       |
| Protección de la superficie | fosfatado                   |



## Artículo

| Denominación | Tamaño de las abrazaderas | B<br>(mm) | c<br>(mm) | e1<br>(mm) | e2<br>(mm) | G    | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| SRS SPL 30   | 1                         | 30        | 11        | 33         | 85         | M 10 | 113       | 8         |
| SRS SPL 40   | 2                         | 30        | 11        | 45         | 97         | M 10 | 125       | 8         |
| SRS SPL 50   | 3                         | 30        | 11        | 60         | 112        | M 10 | 140       | 8         |
| SRS SPL 60   | 4                         | 45        | 14        | 90         | 160        | M 12 | 190       | 10        |
| SRS SPL 70   | 5                         | 60        | 18        | 122        | 205        | M 16 | 240       | 10        |
| SRS SPL 80   | 6                         | 80        | 22        | 168        | 270        | M 20 | 310       | 15        |
| SRS SPL 90   | 7                         | 90        | 26        | 205        | 320        | M 24 | 370       | 15        |
| SRS SPL 100  | 8                         | 120       | 33        | 265        | 390        | M 30 | 450       | 25        |

es un elemento adicional para los siguientes productos

C Conjunto del grupo C