K 41-14 - K 41-40

Racor de unión reductor

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	en U
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2	Cono interior de 24°
Construcción	Racor reductor de unión
Forma constructiva	recto
Volumen de suministro	con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión y anillo de obturación.
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = ancho de llave – d2, d3 = para diámetro exterior del tubo

Variantes de producto

K 420-31 - K 420-88	Tubuladura macho, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.