K 410-05 - K 410-09

Tubuladura reductora de unión

Características

Conexión 1 + 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1 + 2	en U
Construcción	Tubuladuras reductoras de unión
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 410-05	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	12	12	30	22
K 410-06	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	12	30	27
K 410-07	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	12	30	27
K 410-08	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	12	30	32
K 410-09	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	12	12	30	32

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 41-07 - K 41-35	Racor de unión, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión y anillo de obturación.
K 42-18 - K 42-129	Racor de rosca macho, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión y anillo de obturación.

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.