K 42-05 - K 42-120

Racor de rosca macho

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	en U
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2	Cono interior de 24°
Forma constructiva	recto
Volumen de suministro	con tuerca de racor y anillo cortante
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
K 42-05	6	M 22 x 1,5	12	36	27	14
K 42-13	8	M 22 x 1,5	12	36	27	17
K 42-21	10	M 22 x 1,5	12	37	27	19
K 42-105	12	M 22 x 1,5	12	37	27	22
K 42-107	6	M 16 x 1,5	12	36	22	14
K 42-109	8	M 16 x 1,5	12	36	22	17
K 42-120	10	M 16 x 1,5	12	37	22	19

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 420-31 - K 420-88	Tubuladura macho, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.