

K 42-05 - K 42-120

Racor de rosca macho

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 1 | en U |
| Conexión 2 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 2 | Cono interior de 24° |
| Forma constructiva | recto |
| Volumen de suministro | con tuerca de racor y anillo cortante |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| K 42-05 | 6 | M 22 x 1,5 | 12 | 36 | 27 | 14 |
| K 42-13 | 8 | M 22 x 1,5 | 12 | 36 | 27 | 17 |
| K 42-21 | 10 | M 22 x 1,5 | 12 | 37 | 27 | 19 |
| K 42-105 | 12 | M 22 x 1,5 | 12 | 37 | 27 | 22 |
| K 42-107 | 6 | M 16 x 1,5 | 12 | 36 | 22 | 14 |
| K 42-109 | 8 | M 16 x 1,5 | 12 | 36 | 22 | 17 |
| K 42-120 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 37 | 22 | 19 |

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 420-31 - K 420-88 Tubuladura macho, Acero