

K 43-20 - K 43-94

Racor de rosca macho; ángulo de 90°

HANSA FLEX

Características

Conexión 1 + 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1 + 2	en U
Construcción	para fijación de mamparo
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Volumen de suministro	con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-20	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
K 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
K 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
K 43-52	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
K 43-68	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
K 43-77	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
K 43-94	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 430-17 - K 430-86 Racor de paso macho y tubuladura, Acero