

Características				
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica			
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°			
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica			
Forma de obturación 2	en U			
Construcción	para fijación de mamparo			
Forma constructiva	Ángulo de 90°			
Material	Acero			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			



Denominación	Ø d2	G1	G2		L1	L2	SW
	(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
< 430-01	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	38	12
K 430-04	8	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	20	21	29	12
K 430-08	10	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	38	14
< 430-09	10	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	20	24	38	14
C 430-16	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19
< 430-23	18	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	47	24
K 430-55	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	45	17
K 430-56	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	45	17
C 430-72	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	45	19

Ø d2 = diámetro exterior del tubo - SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 43-01 - K 43-76 Racor de rosca macho; ángulo de 90°, con tuerca de racor, anillo de corte y contratuerca