

| Características | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica | | | | | |
| Forma de obturación 1 | en U | | | | | |
| Conexión 2 + 3 | Rosca exterior métrica, cilíndrica | | | | | |
| Forma de obturación 2 + 3 | Cono interior de 24° | | | | | |
| Construcción | para fijación de mamparo | | | | | |
| Forma constructiva | en T | | | | | |
| Volumen de suministro | con tuerca de racor, anillo de corte y contratuerca | | | | | |
| Material | Acero | | | | | |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado | | | | | |



| Artículo | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| Denominación | Ø d3 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
| K 44-156 | - | 12 | 24 | 56 | 32 | 17 | 20 | 29 | 44 | 17 | 22 | 22 | 24 |
| K 44-162 | 10 | 12 | 24 | 56 | 32 | 17 | 20 | 29 | 44 | 17 | 19 | 22 | 24 |

 \emptyset d2 = diámetro exterior del tubo – SW = ancho de llave

| Variantes | de | prod | lucto |
|-----------|----|------|-------|
|-----------|----|------|-------|

K 440-105 / K 440-113 Tubuladura de unión, en T, Acero