K 44-156 / K 44-162

Racor reductor de unión, en T

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	en U
Conexión 2 + 3	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2 + 3	Cono interior de 24°
Construcción	para fijación de mamparo
Forma constructiva	en T
Volumen de suministro	con tuerca de racor, anillo de corte y contratuerca
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-156	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
K 44-162	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = diámetro exterior del tubo – SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 440-105 / K 440-113	Tubuladura de unión, en T, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.