K 44-166

Racor de rosca macho, conexión de verificación, en L

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	con obturación de roscas por anillo de presión y junta tórica
Conexión 2	Rosca interior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2	para empalme roscado en A, B y en su caso en E.
Conexión 3	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 3	Cono interior de 24°
Suplemento construcción	con racor de prueba
Forma constructiva	en L
Volumen de suministro	con tuerca de racor, anillo de corte, contratuerca, anillo de presión y junta tórica
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 440-116 / K440-117	Tubuladura macho, en L, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.