

K 440-105 / K 440-113

Tubuladura de unión, en T

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión 1 - 3 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 1 - 3 | Cono interior de 24° |
| Suplemento construcción | sin contratuerca |
| Construcción | para fijación de mamparo |
| Forma constructiva | en T |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-105 | 12 | - | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 | 56 | 17 | 29 | 20 | 17 |
| K 440-113 | 12 | 10 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 56 | 17 | 29 | 20 | 17 |

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 44-156 / K 44-162 Racor reductor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte y contratuerca