K 440-19 - K 440-53

Tubuladura de unión, en T

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	en U
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2	Cono interior de 24°
Conexión 3	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 3	en U
Forma constructiva	en T
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-19	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19
K 440-33	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19
K 440-53	6	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 44-19 / K 44-74	Racor de unión reductor, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión y anillo de obturación.

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.