K 440-23
Tubuladura de unión, en T

Características

Conexión 1 - 3	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1 - 3	en U
Forma constructiva	en T
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 44-23	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
K 44-24	Tubuladura de unión, en T, con contratuerca abajo
K 44-25	Tubuladura de unión, en T, con contratuerca izquierda
K 44-26	Tubuladura de unión, en T, con contratuerca abajo e izquierda
K 44-27	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
K 44-30	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
K 44-31	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
K 44-44	Racor de unión reductor, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y boquilla de rosca
K 44-45	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión y anillo de obturación.
K 44-54	Racor de unión reductor, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de obturación, contratuerca y tubo atornillable
K 44-72	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
K 44-79	Tubuladura de unión, en T, con contratuerca

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.