

## Características

Conexión 1 - 3	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1 - 3	en U
Forma constructiva	en T
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



## Artículo

Denominación	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-23</b>	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

<b>K 44-23</b>	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
<b>K 44-24</b>	Tubuladura de unión, en T, con contratuerca abajo
<b>K 44-25</b>	Tubuladura de unión, en T, con contratuerca izquierda
<b>K 44-26</b>	Tubuladura de unión, en T, con contratuerca abajo e izquierda
<b>K 44-27</b>	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
<b>K 44-30</b>	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
<b>K 44-31</b>	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
<b>K 44-44</b>	Racor de unión reductor, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y boquilla de rosca
<b>K 44-45</b>	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión y anillo de obturación.
<b>K 44-54</b>	Racor de unión reductor, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de obturación, contratuerca y tubo atornillable
<b>K 44-72</b>	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
<b>K 44-79</b>	Tubuladura de unión, en T, con contratuerca