K 440-28 - K 440-47

Tubuladura de unión, en T

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°
Conexión 2 + 3	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2 + 3	en U
Forma constructiva	en T
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 44-35 - K 44-66	Racor de unión reductor, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y contratuerca
K 44-38 / K 44-82	Racor de unión, en T, con tuerca de racor, anillo de corte y contratuerca
K 44-48	Racor de unión reductor, en T, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión y anillo de obturación.
K 46-12-5 / K 46-12-9	Racor de unión, en T, con conexión de verificación, con tuerca de racor, anillo de corte, anillo de presión, anillo de obturación y racor de prueba
K 47-20	Racor de unión, en T, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.